

Egyedi PHP verzió beállítása könyvtáranként

A cPanel felületen a PHP verzió választás menüpontban ki lehet választani, hogy mi legyen az alapértelmezett PHP verzió a tárhelyen.

Jelenleg az alábbi PHP verziók érhetőek el:

- PHP 4.4
- PHP 5.1
- PHP 5.2
- PHP 5.3
- PHP 5.4
- PHP 5.5
- PHP 5.6
- PHP 7.0
- PHP 7.1
- PHP 7.2
- PHP 7.3
- PHP 7.4
- PHP 8.0
- PHP 8.1
- PHP 8.2
- PHP 8.3
- PHP 8.4
- PHP 8.5

Ha nem a natív PHP verzió van a tárhelyen használatban akkor minden PHP verzió esetében ki lehet választani a bekapcsolandó modulokat, illetve néhány php.ini beállítás módosítására is lehetőség van. A PHP modulok esetében fontos odafigyelni, hogy nem elég a jelölőnégyzetekbe pipát tenni, el is kell menteni a beállításokat az oldalon!

Abban az esetben ha valamelyik domain név esetében nem az alapértelmezetten kiválasztott PHP verziót szeretné használni, úgy az adott domain névhez hozzárendelt kezdőkönyvtárban (document_root) kell létrehozni egy .htaccess fájlt, majd abban a következő sorok egyikét kell elhelyezni. A beállítást követően rekurzívan, az összes alkönyvtárra is érvényes lesz a beállítás.

PHP 4.4-es verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp44 .php .php5 .php4 .php3
```

PHP 5.1-es verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp51 .php .php5
```

PHP 5.2-es verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp52 .php .php5
```

PHP 5.3-as verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp53 .php .php5
```

PHP 5.4-es verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp54 .php .php5
```

PHP 5.5-ös verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp55 .php .php5
```

PHP 5.6-os verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp56 .php .php5
```

PHP 7.0-ás verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp70 .php .php5
```

PHP 7.1-es verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp71 .php .php5
```

PHP 7.2-es verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp72 .php .php5
```

PHP 7.3-as verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp73 .php .php5
```

PHP 7.4-es verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp74 .php .php5
```

PHP 8.0-ás verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp80 .php .php5
```

PHP 8.1-es verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp81 .php .php5
```

PHP 8.2-es verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp82 .php .php5
```

PHP 8.3-as verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp83 .php .php5
```

PHP 8.4-es verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp84 .php .php5
```

PHP 8.5-ös verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp85 .php .php5
```

A verziónkénti bekapcsolt modulok globális beállítások, de a php.ini beállításokat le lehet cserélni egy .php.ini fájl elhelyezésével, illetve az 5.4-es PHP verziótól kezdődően elhelyezhet egy .user.ini fájlt, amiben egyesével felülbíráhatóak a PHP beállítások az adott könyvtárra (és annak alkönyvtáira).

Változat #3

DotRoll Tudásbázis hozta létre 25 szeptember 2023 08:12:57

DotRoll Tudásbázis frissítette 6 február 2026 10:11:24