

Hogyan állítható be a Redis hozzáférés cPanel tárhely esetén?

A tárhelyeinken lehetőség van Redis adatbázis használatára, az alábbi paraméterekkel:

- a tárhely erőforrásait használja
- max 1 adatbázis
- max 100 MB adatbázisméret méret
- unix domain socketen figyel: /tmp/redis.sock
- jelszóval védett, jelszó megtekinthető/átírható itt: /var/run/redis/redis.pwd

Beállítása:

A cPanel kezelő felületén az **Időzített feladatok(Cron)** menüpontban fel kell venni az alábbi időzített feladatot 5 percenkénti futtatással.

```
/etc/rc.d/init.d/redis-peruser check >/dev/null 2>&1
```

Az időzített feladat felvételét követően várni kell 5-10 percet, ugyanis ennyi idő alatt készül el a Redis adatbázis használatához szükséges jelszó.

A jelszó cPanel tárhely esetén megtalálható az alábbi fájlban:

```
/home/HASH/.cagefs/var/run/redis/redis.pwd
```

A HASH helyére a cPaneles bejelentkező nevet kell behelyettesíteni.

Változat #1

DotRoll Tudásbázis hozta létre 2023-09-25 08:11:57 CEST

DotRoll Tudásbázis frissítette 2023-09-25 08:12:25 CEST