

# Hogyan archiválható a régi tartalom?

Ez a leírás segítséget adhat a korábbi, már nem használt weboldal tartalom tömörítésében, illetve annak visszaállításában.

Abban az esetben ha már valamilyen ok miatt nem érhető el a korábbi weboldal fejlesztője, azonban a szerveren a korábbi weboldal kódja megtalálható akkor azt célszerű elmenteni és lementeni, majd eltávolítani a szerverről. Ugyanis a régi weboldalak forráskódját általában már nem frissítik, javítják ebből adódóan valószínűleg előbb utóbb találhatnak benne sebezhetőséget, biztonsági rést. Amelyet kihasználva fel tudnak tölteni olyan káros kódokat amelyek segítségével például kéretlen leveleket lehet kiküldeni.

Ezért javasoljuk, hogy a régi weboldal tartalmát minél hamarabb archiválja, majd távolítsa el a szerverről. Mivel az oldalak forráskódja nagy méretűek is lehetnek és sok fájl tartalmazhatnak ezért célszerű tömöríteni az érintett mappát, ehhez használható például a gzip. Abban az esetben ha a régi oldal tartalmát szeretné tömörítve a szerveren tárolni akkor javasolt egy olyan könyvtár megadása amely a webről nem hozzáférhető. Például `/var/www/regiweboldal.tar.gz`

## MENTÉS KÉSZÍTÉSE

A szerverre SSH-n keresztül történő csatlakozást követően az alábbi parancs kiadásával készíthet mentést:

```
tar -czvf public_html_backup.tar.gz public_html/
```

A `tar` az a program amely a tömörítést végzi, a `-c` kapcsoló segítségével hozható létre az archívum. A `-z` kapcsoló hívja segítségül a gzip-et a tömörítéshez, a `-v` kapcsoló segítségével állítható be a verbose kimenet, amely az aktuális konzolon jeleníti meg a tömörítés folyamatát. Az `-f` kapcsoló teszi lehetővé az archívum név megadását ami jelen esetben a `public_html_backup.tar.gz`, ez természetesen szabadon módosítható, azonban a `.tar.gz` kiterjesztést meg kell tartani a fájl elnevezésében. Az utolsó paraméter a `public_html/` amely az a könyvtár amelynek tartalmát tömöríteni szeretnénk ez alapértelmezés szerint rekurzív, így az összes fájl és alkönyvtár megtalálható lesz az archívumban.

# A TÖMÖRÍTETT ARCHÍVUM KITÖMÖRÍTÉSE

A kitömörítést az alábbi parancs segítségével végezhetjük el:

```
tar -xvzf public_html_backup.tar.gz -C /public_html_backup
```

A ☐ kapcsolót követően lehet megadni azt a mappanevet amelybe az érintett archívum tartalmát vissza kívánjuk állítani.

---

Változat #1

DotRoll Tudásbázis hozta létre 21 szeptember 2023 09:06:07

DotRoll Tudásbázis frissítette 21 szeptember 2023 09:06:36